



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
			PODLAHA	STENA	STROP

BYT A

4-IZBOVÝ BYT, CELKOVÁ VÝMERA = 110,0 m²

A 2.01	SCHODISKO	5,6 m²	DREVENÉ STUPNICE	SÁDROVÁ OMIETKA 2x NÁTER BIELY OTERUJÚDZ.	SADROKARTONOVÝ PLNÝ PODHLAD
A 2.02	CHODBA	3,5 m²	LAMINÁTOVÉ PARKETY	SÁDROVÁ OMIETKA 2x NÁTER BIELY OTERUJÚDZ.	SADROKARTONOVÝ PLNÝ PODHLAD
A 2.03	IZBA	13,5 m²	LAMINÁTOVÉ PARKETY	SÁDROVÁ OMIETKA 2x NÁTER BIELY OTERUJÚDZ.	SADROKARTONOVÝ PLNÝ PODHLAD
A 2.04	IZBA	12,3 m²	LAMINÁTOVÉ PARKETY	SÁDROVÁ OMIETKA 2x NÁTER BIELY OTERUJÚDZ.	SADROKARTONOVÝ PLNÝ PODHLAD
A 2.05	IZBA	12,1 m²	LAMINÁTOVÉ PARKETY	SÁDROVÁ OMIETKA 2x NÁTER BIELY OTERUJÚDZ.	SADROKARTONOVÝ PLNÝ PODHLAD
A 2.06	KÚPEĽŇA	7,9 m²	DLAŽBA	OBKLAD v 2.100mm	SADROKARTONOVÝ PLNÝ PODHLAD

VÝMERA PODLAŽIA 54,9 m²

BYT B

4-IZBOVÝ BYT, CELKOVÁ VÝMERA = 110,0 m²

B 2.01	SCHODISKO	5,6 m²	DREVENÉ STUPNICE	SÁDROVÁ OMIETKA 2x NÁTER BIELY OTERUJÚDZ.	SADROKARTONOVÝ PLNÝ PODHLAD
B 2.02	CHODBA	3,5 m²	LAMINÁTOVÉ PARKETY	SÁDROVÁ OMIETKA 2x NÁTER BIELY OTERUJÚDZ.	SADROKARTONOVÝ PLNÝ PODHLAD
B 2.03	IZBA	12,2 m²	LAMINÁTOVÉ PARKETY	SÁDROVÁ OMIETKA 2x NÁTER BIELY OTERUJÚDZ.	SADROKARTONOVÝ PLNÝ PODHLAD
B 2.04	IZBA	13,7 m²	LAMINÁTOVÉ PARKETY	SÁDROVÁ OMIETKA 2x NÁTER BIELY OTERUJÚDZ.	SADROKARTONOVÝ PLNÝ PODHLAD
B 2.05	IZBA	12,5 m²	LAMINÁTOVÉ PARKETY	SÁDROVÁ OMIETKA 2x NÁTER BIELY OTERUJÚDZ.	SADROKARTONOVÝ PLNÝ PODHLAD
B 2.06	KÚPEĽŇA	7,4 m²	DLAŽBA	OBKLAD v 2.100mm	SADROKARTONOVÝ PLNÝ PODHLAD

VÝMERA PODLAŽIA 54,9 m²

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA POSCHODIA 109,8 m²

ZASTAVANÁ PLOCHA POSCHODIA 138 m²

LEGENDA MATERIÁLOV

- OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO HR. 300mm, Z TVÁRNIC YTONG P4-500PD ROZMER 300x249x499mm, NA MUROVACIU MALTU YTONG
 - VNÚTORNÉ PRIEČKOVÉ MURIVO HR. 100/150mm, Z TVÁRNIC YTONG P2-500 ROZMER 100/150x249x599mm, NA MUROVACIU MALTU YTONG
 - VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO HR. 200mm, Z TVÁRNIC YTONG P4-500 ROZMER 200x249x599mm, NA MUROVACIU MALTU YTONG
 - VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO HR. 250mm, Z TVÁRNIC YTONG P2-500 ROZMER 250x249x599mm, NA MUROVACIU MALTU YTONG
 - ŽELEZOBETÓN
 - TRIEDA BETÓNU A DRUH VÝSTUŽE VIÐ. PROJEKT STATIKY
 - PROSTÝ BETÓN
- TEPELNÁ IZOLÁCIA :**
- POLYSTYRÉN GREYWALL HR. 120mm A HR. 30mm, NA ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN
 - STYRODUR 3035CS, HR. 50mm - AKUSTICKÁ IZOL. MEDZIBYTOVEJ SENDVIČOVEJ STENY hr.100 mm NA ZATEPLENIE ZÁKLADOV A ČASŤI OBVODOVÝCH STIEN
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA STRIECH ISOVER EPS hr. 340-460mm
- HYDROIZOLÁCIA:**
- HYDROIZOLÁCIA A OCHRANA VOČI RADÓNU - ASF. PÁSY FOALBIT AL S40, hr.4mm
 - FÓLIA mPVC FATRAFOL 807IV, HR. 1,5mm - PLOCHÉ STRECHY

INTERIÉROVÉ PRIEČKOVÉ MURIVO BUDE PRED APLIKOVANÍM OMIETKY CELOPĽOŠNE SPEVNENÉ PRESIEŤKOVANÍM

AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. Peter Hriň, Astrová ul. 821, Rovinka 900 41		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt SKA		
VYPRACOVAL	Ing. arch. Peter Hriň		
STAVEBNÍK	STAMIK RESIDENCE s. r. o., Mladoboleslavská 14 902 01 Pezínok		
MIESTO STAVBY	Obytná zóna Rovinka - Agátová alej, obec Rovinka, okres Senec		
NÁZOV STAVBY	RODINNÝ DOM typ HR110		
PARCELA	k.ú. Rovinka, okres Senec	FORMÁT	4xA4
OBJEKT	SO.01. RODINNÝ DOM typ HR110	DÁTUM	SEPTEMBER 2017
		STUPEŇ PD	DRS
OBSAH VÝKRESU	PÔDORYS 2. NADZEMNÉHO PODLAŽIA	MIERKA	ČÍSLO VÝKR. 06
		M 1:50	